

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Stampanti multifunzione desktop digitali a colori

Copiatrice  Stampante  Fax  Scanner



Aficio MP  
C305SP

30  
ppm B/N  
Colore

Aficio MP  
C305SPF

30  
ppm B/N  
Colore

## Multifunzione A4 a colori dalle prestazioni elevate

MP C305SP e MP C305SPF sono periferiche A4 che offrono le funzioni di stampa, copia e scansione a colori. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l'utilizzo è molto semplice. L'innovativa piattaforma Ricoh con controller GWNX offre funzionalità solitamente disponibili solo su periferiche A3. Il design lineare e semplice consente di ottimizzare lo spazio: MP C305SP e MP C305SPF hanno infatti un ingombro minore rispetto ai multifunzione della stessa categoria.



### Facilita' d'uso

Il pannello touch-screen da 4,3 pollici a colori può essere personalizzato per rendere ancora più semplice l'utilizzo delle periferiche. Ad esempio, è possibile inserire il logo aziendale o personalizzare le icone della schermata principale. Inoltre, è possibile registrare altre applicazioni, come GlobalScan NX, e visualizzare pulsanti di grandi dimensioni per selezionare in modo semplice dal pannello di controllo indirizzi e-mail o di cartelle.



### Produttività' elevata

Il breve preriscaldamento e l'elevata velocità di stampa consentono di ottimizzare il flusso di lavoro. I cassettei carta aggiuntivi evitano interruzioni frequenti per ricaricare la carta. MP C305SP e MP C305SPF sono i primi multifunzione A4 desktop dotati di un vassoio monocomparto all'interno del vassoio di uscita standard che può essere utilizzato per separare i documenti importanti, come ad esempio i fax in arrivo.



### Scansione avanzata

Le funzionalità di scansione includono la scansione a colori, verso e-mail, cartella e USB. In ambienti con requisiti di sicurezza elevati è possibile effettuare scansioni e creare PDF con firma digitale. Inoltre, è possibile ridurre o ingrandire il formato del documento scansionato per adattarlo alla carta e acquisire solo i lati stampati di originali misti a una e due facciate grazie alla funzione di scansione batch avanzata.

# Funzionalità complete in dimensioni ridotte



## Costi contenuti

MP C305SP e MP C305SPF offrono funzionalità di gestione avanzate, normalmente disponibili solo su periferiche multifunzione A3. Il nuovo controller GWNX consente di configurare le impostazioni, monitorare lo stato e creare report sull'utilizzo delle periferiche risparmiando tempo, aumentando l'efficienza e riducendo i costi.

## Impostazione di quote e stampa fronte-retro

Per ridurre il numero di copie e stampe non necessarie è possibile impostare il numero massimo di documenti che possono essere prodotti da utenti singoli o da gruppi di utenti. Il fronte-retro di serie consente di ridurre ulteriormente il volume di pagine stampate e risparmiare carta.



## Consumo di energia ridotto

MP C305SP e MP C305SPF utilizzano il nuovo sistema fusore ad avvio rapido (QSU) di Ricoh. È così possibile ridurre il consumo di energia ed ottenere il valore TEC più basso della categoria. La tecnologia QSU consente di ridurre anche il tempo di recupero dal modo sospensione e il preriscaldamento.

# MP C305SP/MP C305SPF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aficio®

## GENERALI

Preriscaldamento:	23 secondi
Prima copia:	A colori: 11 secondi B/N: 7 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 30 pagine al minuto B/N: 30 pagine al minuto
Memoria:	Max.: 1 GB
Dimensioni (L x P x A):	498 x 532 x 505 mm
Peso:	45 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

## STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolli di rete:	Di serie: TCP/IP Opzionali: IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o successivo

## SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: Max. 30 originali al minuto B/N: Max. 30 originali al minuto
Risoluzione:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Formato originali:	A4, A5, B5
Formato file:	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Cartella: SMB, FTP, NCP (Opzionali)

## FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2,4 secondi
Memoria:	4 MB
Memoria di backup:	SI

## GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	Cassetti carta di serie: A4, A5 Alimentatore by-pass: A4, A6
Capacità carta:	Max.: 1.350 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 200 fogli
Grammatura carta:	Cassetti di serie: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Alimentatore by-pass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>

## AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,2 kW Modalità Pronto: 45 W Modalità Sospensione: 1,2/1,3 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.170/1.191 W/h
-------------------------	--

## SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opzionale:	Unicode Font Package per SAP

## OPZIONALI

Coprioriginali, ARDF, 2 cassette carta da 500 fogli, Cassetto monoscomparto, Mobiletto, Disco fisso, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Scheda VM, Netware, Pictbridge, Browser unit, Interfaccia contatore, File format converter, Unità di protezione copia dati, Scheda fax

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



**RICOH**

Certificazione ISO9001,  
Certificazione ISO14001,  
Certificazione ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Tel.: +39.02.91987100  
Fax.: +39.02.91987282  
[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)